MERCIS

Collection ROMERO | Bars, Brick, Lines, Pepin, Plain, Stripes

OUT DOOR QUICK CLEAN

Sestava Composition Sirovinski sastav Zusammensetzung Composizione	100% Polipropilen 100% Polypropylene 100% Polipropilen 100% Polypropylen 100% Polipropilene
Širina | Width Širina | Breite | Altezza	160 cm ±2%
Teža | Weight Težina | Gewicht | Peso	250 g/m^2 ±5%

Test	Standard	Rezultati | Results | Rezultati | Ergebnis | Risultati	
		Osnova | Warp Osnova | Kette | Ordito	Votek | Weft Potka | Schuss | Trama
Raztezna trdnost | Tensile strength Čvrstoća na rastezanje | Zugfestigkei| Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1	1500 N	1500 N
Raztržna trdnost | Tear growth strength Čvrstoća na kidanje | Weiterreissfestigkeit | Resistenza alla lacerazione	EN ISO 13937-3	150 N	150 N
Drsnost niti | Resistance to seam slippage Otpornost na pomjeranje / pomeranje šava | Nahtschiebewiderstand Resistenza allo scorrimento della cucitura	EN ISO 13936-2	2 mm	2 mm
Piling | Pilling resistance Piling | Pillbildung | Resistenza al pilling	EN ISO 12945-2	4-5	
Obstojnost tkanine na drgnjenje | Abrasion resistance Postojanost tkanine na trljanje | Scheuerbeständigkeit | Resistenza all'abrasione	EN ISO 12947-2	37.500 Obratov | Revs. | Obrtaja | Touren | Giri	
Barvna obstojnost pri uporabi | Colour fastness to wear Postojanost boje kod upotrebe | Farbechtheit bei Gebrauch Solidità del colore all'usura	EN ISO 12947-2	3-4 @ 30.000 Obratov | Revs. | Obrtaja | Touren | Giri	
Obstojnost barve na drgnjenje | Colour fastness to rubbing Postojanost boje na trljanje | Reibechtheit | Resistenza del colore all'abrasione	EN ISO 105-X12	Suho | Dry Suho | Trocken | Secco	Mokro | Wet Mokro | Nass | Umido
		4-5	4-5
Obstojnost barve na svetlobo | Colour fastness to light Postojanost boje na svjetlo / svetlost | Lichtechtheit Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	8	

Info	
Test negorljivosti | Fire retardant Test negorivosti | Brennverhalten | Ignifugo	BS 5852 Source 0 EN 1021-1 CAL TB 117 NFPA 260 FMVSS 302
Vzdrževanje | Maintenance Održavanje | Wartung | Manutenzione	

Raport | Repeat Raport | Rapport | Rapporto	Bars	Brick	Lines	Pepin	Stripes
	V: 1,1 cm H: -	V: 0,2 cm H: 0,5 cm	V: 6,9 cm H: -	V: 0,4 cm H: 0,5 cm	V: 5,9 cm H: -

OEKO TEX® STANDARD 100 SP015 165288 OETI

www.quick-clean.info

Barvni odtenki se lahko razlikujejo med proizvodnimi serijami | Colour shades may vary between production lots | Nijanse boja mogu se razlikovati između proizvodnih serija | Le sfumature di colore possono variare tra i lotti di produzione | Farbnuancen können zwischen Produktionschargen variieren